

دوره آموزش HTML

تمام صفحات وب با نوعی از HTML ساخته می شوند. لذا برای ایجاد وب سایت های پیشرفته یادگیری HTML ضروری می باشد. در این دوره آموزشی سعی شده است که با به کارگیری مثال های فراوان و دوچرخه از هر گونه اضافه گویی در سریعترین زمان ممکن توانایی ایجاد صفحات وب بدون نیاز به برنامه ای کمکی در شما ایجاد گردد.

مقدمه ای بر وب و HTML

وب گسترده جهانی

وب گسترده جهانی (**www , World Wide Web**) که معمولاً فقط وب گفته می شود؛ شبکه ای است که تمام رایانه های متصل به آن را در سراسر جهان به هم وصل می کند؛ و تمام رایانه ها در وب می توانند با هم ارتباط داشته باشند.

چگونه WWW چگونه کار می کند ؟

اطلاعات وب در فایلهایی به نام **Web Page** قرار می گیرند که آنها نیز در رایانه هایی به نام **Web Server** قرار دارند و رایانه ها برای دیدن صفحات وب از استاندارد ارتباطی به نام **HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)** استفاده می کنند. رایانه های متصل به وب اطلاعات موجود در **Web Page** ها را از طریق برنامه هایی با نام مرورگر وب (**Web Browser**) نشان می دهند. معمولترین مرورگرهای موجود استفاده قرار می گیرند **Netscape Navigator**, **Internet Explorer**.


چگونه مرورگرها صفحات وب را نشان می دهند ؟

همه صفحات وب شامل دستورالعمل هایی برای نمایش توسط مرورگرها هستند، و مرورگرها با خواندن این دستورالعمل ها صفحات را نشان می دهند. دستورالعمل های نمایش صفحات وب، برچسبهای **HTML** (Hyper Text Markup Language) نامیده می شوند مانند:

```
<p>This is a paragraph.</p>
```

یک فایل HTML چیست ؟


یک فایل **HTML** فایل متنی ساده ای شامل برچسب ها (**Tag**) می باشد؛ که بهتر است پسوند **html** یا **htm** داشته باشد و می تواند توسط یک ویرایشگر ساده متن مانند **Notepad** ساخته شود. برای بهتر روشن شدن مطلب بهتر است یک فایل **HTML** بسازیم. در **Windows** برنامه **Notepad** را اجرا کنید و متن زیر را بنویسید :



```
<html>
<head>
<title>Title of page</title>
</head>
<body>
This is my first homepage. <b>This text is bold</b>
</body>
</html>
```

"Open" یا "Open" ذخیره کنید. حال مرورگر اینترنت خود را باز کرده و گزینه **Test.htm** این فایل را با نام "Choose File" را از منوی **File** مرورگر انتخاب کنید؛ یک جعبه محاوره ای باز خواهد شد، روی **Page** که هم اکنون ساخته اید را بباید، انتخابش کنید و روی **OK** را انتخاب کنید و فایل "Test.htm" کلیک کنید. حال شما یک آدرس مانند:

"D:\My Documents\Test.htm" را در جعبه محاوره ای خواهید دید. روی **OK** کلیک کنید، مرورگر صفحه ساخته شده توسط شما را نشان می دهد.



بدین ترتیب شما اولین صفحه **HTML** خود را بدون استفاده از برنامه های طراحی وب و فقط با یک ویرایشگر متن ساده ساختید و نتیجه آن را نیز توسط مرورگر دیدید. حال بباید کمی درباره صفحه ای که ساخته اید صحبت کنیم:

اولین برچسب در فایل **HTML** شما <html> است. این برچسب به مرورگر می گوید که این شروع یک فایل **HTML** است. آخرین برچسب در فایل شما </html> است. این برچسب به مرورگر می گوید که این پایان یک فایل **HTML** است. نوشته های بین برچسب <head> و برچسب </head> اطلاعات سربرگ می باشند و در پنجره مرورگر نمایش داده نمی شوند. متن بین برچسب <title> و برچسب </title> عنوان فایل می باشد و در نوار عنوان مرورگر نمایش داده خواهد شد. متن بین <body> و </body> توسط مرورگر نشان داده خواهد شد. همچنین متن بین و به صورت پرنگ نمایش داده می شود.

نکته ای درباره ویرایشگرهای **HTML**:

شما می توانید صفحات **HTML** را با ویرایشگرهای **WYSIWYG** و **FrontPage** (مانند **What You See Is What You Get**) یا **Adobe PageMill** و **Claris Home Page** نوشتند. برچسبها مورد نیاز در یک فایل متند ساده؛ ویرایش نمایند. اما اگر می خواهید یک طراح حرفه ای صفحات وب شوید بهتر است از یک ویرایشگر ساده متن استفاده کنید تا **HTML** را به خوبی درک کنید و در مباحث پیشرفته به درستی و با تسلط از آن استفاده کنید.

برچسبهای **HTML**

برچسبها برای مشخص کردن عناصر فایل **HTML** استفاده می شوند و توسط دو حرف < و > احاطه می شوند. برچسبها معمولاً به صورت جفت استفاده می شوند مانند و ؛ برچسب اول، برچسب ابتدایی و برچسب دوم، برچسب انتهایی نامیده می شود و متن بین آنها مندرجات عنصر می باشد. برچسبها به بزرگی یا کوچکی حروف حساس نیستند مثلاً همانند می باشد اما ما در این کتاب از حروف کوچک استفاده می کنیم. اگر می خواهید خود را برای استفاده از نسل جدید **HTML** آماده کنید شما نیز بهتر است از حروف کوچک استفاده کنید. ضمناً این پیشنهادی است که **W3C** (World Wide Web Consortium) برای استفاده از **XHTML** می کند.

عناصر HTML

برای روشن شدن مفهوم عنصر به دو مثال زیر بسنده می کنیم:

```
<b>This text is bold</b>
```

این عنصر با برچسب ابتدایی **** شروع شده و با برچسب انتهایی **** پایان می پذیرد و **This** نیز مندرجات عنصر است.

خطوط زیر نیز مجموعاً یک عنصر می باشد که شروع آن با برچسب ابتدایی **<body>** و پایان آن با برچسب انتهایی **</body>** می باشد.

```
<body>  
This is my first homepage. <b>This text is bold</b>  
</body>
```

مشخصه برچسبها

برچسبها می توانند دارای مشخصه (**Attribute**) باشند. مشخصه ها می توانند اطلاعات بیشتری درباره عناصر HTML صفحه شما تدارک بینند.

برچسب **<body>** عنصر بدن صفحه شما را تعریف می کند. با اضافه کردن مشخصه **bgcolor** شما می توانید به مرورگر بگویید که رنگ پس زمینه شما مثلاً قرمز باشد؛ مانند:

```
<body bgcolor="red">
```

برچسب **<table>** یک جدول ایجاد می کند. با اضافه کردن مشخصه **border** می توانید به مرورگر بگویید که مثلاً جدول شما حاشیه ندارد؛ مانند:


```
<table border="0">
```

مشخصه ها همواره به شکل جفت نام و مقدار به کار می روند: **name="value"**؛ و همواره به برچسب ابتدایی اضافه می شوند. در ضمن بهتر است که مقدار مشخصه ها بین علامتهای نقل قول قرار گیرند.

برچسبهای اساسی HTML


عنوانها

عنوانها توسط برچسب **<h1>** تا **<h6>** ایجاد می شوند که **<h1>** بزرگترین عنوان و **<h6>** کوچکترین عنوان را ایجاد می کند. **HTML** به طور خودکار یک خط خالی قبل و بعد از عنوان اضافه می کند. به مثال زیر توجه کنید.




پاراگراف

پاراگرافها توسط برجسب **< p >** ایجاد می شوند؛ و همانند عنوانهای **HTML** به طور خودکار یک خط خالی قبل و بعد از عنوان اضافه می کند.




شکست خطوط

برجسب **
** هنگامی استفاده می شود که شما می خواهید یک خط را پایان دهید و ادامه متن به خط بعدی برود ولی پاراگراف جدیدی را شروع نکنید. برجسب **
** یک برجسب خالی می باشد و برجسب انتهایی ندارد.




توضیحات در HTML


برچسب توضیحات برای قرار دادن توضیحاتی در فایل HTML استفاده می شود؛ و مرورگر آنها را نادیده می کیرد **--> <!-- This is a comment -->** (و در خروجی نمایش نمی دهد. شما توسط این برچسب می توانید فایل HTML خود را تشریح کنید و هنگامی که می خواهید آن را ویرایش نمایید به شما کمک خواهد کرد تا سردرگم نشوید، این مسئله خصوصا در فایلهای HTML بزرگ صادق است.



برچسب خط افقی

برای جدا کردن قسمتهایی از متن می توانید از بر چسب **<hr>** استفاده کنید. برای درک مطلب، بهتر است مثال زیر را ببینید.





چند نکته مفید :

- * هنگامی که متنی را در **HTML** می نویسید هرگز نمی توانید مطمئن باشید که متن شما در مرورگرهای دیگر چگونه دیده خواهد شد. چون بعضی از صفحه نمایشها کوچک و بعضی بزرگ هستند. ضمناً متن شما هرگاه که کاربر اندازه پنجره خود را تغییر می دهد، شکل جدیدی به خود می گیرد. پس هرگز سعی نکنید که متن خود را با اضافه کردن خط خالی و یا فاصله بین حروف مرتب کنید.
- * در **HTML** هر تعداد فاصله که در کنار هم استفاده کرده اید به عنوان یکی حساب می شود. پس از استفاده کردن فاصله های اضافی در کنار هم خودداری کنید، چون فقط اندازه فایل **HTML** خود را زیاد می کنید.
- * هرگز از پاراگراف(**p**) خالی برای قرار دادن فاصله بین خطوط استفاده نکید و به جای آن از **
** استفاده کنید، در ضمن از **
** برای ساختن فهرست استفاده نکنید؛ کمی صبر کنید تا طرز ساختن فهرست ها را در **HTML** فرا بگیرید.

جدول برچسبهای اساسی و کاربرد آنها

برحسب ابتدایی	کاربرد
<html>	یک فایل HTML را ایجاد می کند .
<body>	بدنه فایل HTML را ایجاد می کند .
<h1>-<h6>	عنوان با اندازه یک تا شش را ایجاد می کند .
<p>	یک پاراگراف را ایجاد می کند .
 	یک شکست در یک خط قرار می دهد .
<hr>	یک خط افقی در متن قرار می دهد .
<!-->	توضیحاتی به فایل HTML اضافه می کند .

قالبیندی متن در **HTML**

HTML برچسبهای متعددی برای قالبیندی متن در نظر گرفته است که در جداول زیر کاربرد هر یک ذکر شده است و برای درک بهتر کاربرد هر یک از برحسب ها، مثالهای متعددی آورده شده است.

جدول برچسبهای قالبندی متن

برحسب ابتدایی	کاربرد
	یک متن با حروف پرنگ را ایجاد می کند .
<big>	یک متن با حروف بزرگتر از اندازه پیش فرض را ایجاد می کند .
	یک متن با حروف ایتالیک را ایجاد می کند .
<i>	یک متن با حروف ایتالیک را ایجاد می کند .
<small>	یک متن با حروف کوچکتر از اندازه پیش فرض را ایجاد می کند .
	یک متن با حروف پرنگ را ایجاد می کند .
<sub>	یک متن زیرنویس را ایجاد می کند .
<sup>	یک متن بالانویس را ایجاد می کند .
<ins>	یک متن زیرخطدار را ایجاد می کند .
	یک متن با خطی بر روی آن را ایجاد می کند .

جدول برچسبهای اطلاعات خروجی رایانه

برحسب ابتدایی	کاربرد
<code>	یک متن که شامل کدهای رایانه ایست را ایجاد می کند .
<kbd>	یک متن که شامل حروف صفحه کلید است را ایجاد می کند .
<samp>	یک متن که شامل مثال هایی از کدهای رایانه ایست را ایجاد می کند .
<tt>	یک متن که شامل حروف ماشین تحریر است را ایجاد می کند .
<var>	یک متن که شامل متغیرهای رایانه ایست را ایجاد می کند .
<pre>	یک متن با قالبندی از پیش تعیین شده را ایجاد می کند .

جدول برچسبهای نقل قول، اختصار، تعریف

برحسب ابتدایی	کاربرد
یک کلمه اختصاری را ایجاد می کند .	<code><abbr></code>
یک کلمه متشکل از حروف اول چند کلمه را ایجاد می کند .	<code><acronym></code>
یک عنصر آدرس را ایجاد می کند .	<code><address></code>
جهت متن را تعیین می کند .	<code><bdo></code>
یک نقل قول طولانی را ایجاد می کند .	<code><blockquote></code>
یک نقل قول کوتاه را ایجاد می کند .	<code><q></code>
یک نقل قول را ایجاد می کند .	<code><cite></code>
یک متن توصیفی را ایجاد می کند .	<code><dfn></code>


مثال زیر به شما نشان می دهد که چگونه می توانید یک متن را در یک فایل **HTML** قالببندی کنید.

مشاهده خروجی

```

<html>
<body>
<b>This text is bold</b>
<br>
<strong>This text is strong</strong>
<br>
<big>This text is big</big>
<br>
<em>This text is emphasized</em>
<br>
<i>This text is italic</i>
<br>
<small>This text is small</small>
<br>
This text contains<sub>subscript</sub>
<br>
This text contains<sup>superscript</sup>
</body>
</html>

```



* مثال زیر به شما نشان می دهد که چگونه می توانید یک متن خط خورده و یک متن زیر خط دار را در یک فایل **HTML** قالبیندی کنید.

The screenshot illustrates the state of the Microsoft Internet Explorer developer tools. At the top, a "مشاهده خروجی" (View Source) button is visible. Below it is a code editor window showing the following HTML code:

```
<html>  
<body>  
<del>This text is deleted.</del>  
<br>  
<ins>This text is inserted.</ins>  
</body>  
</html>
```

Below the code editor is the browser window titled "D:\My Documents\Test.htm - Microsoft Internet Explorer" with the address "D:\My Documents\Test.htm". The content area shows the rendered output:

This text is deleted.
This text is inserted.

* مثال زیر نشان می دهد که برچسبهای مختلف خروجی رایانه چگونه نمایش داده می شوند.

مشاهده خروجی

```

<html>
<body>
<code>Computer code</code>
<br>
<kbd>Keyboard input</kbd>
<br>
<tt>Teletype text</tt>
<br>
<samp>Sample text</samp>
<br>
<var>Computer variable</var>
</body>
</html>

```

◀
▶

D:\My Documents\Test.htm - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools > 

Address  D:\My Documents\Test.htm  Go

Computer code
 Keyboard input
 Teletype text
 Sample text
Computer variable

* مثال زیر نشان می دهد که چگونه می توان فاصله ها و شکست خطوط را با برجسب **<pre>** از قبل تنظیم کرد.


مشاهده خروجی

```

<html>
<body>
<pre>
This is
preformatted text.
It preserves both spaces
and line breaks.
for i = 1 to 10
    print i
next i
</pre>
</body>
</html>

```

◀
▶



* از دو برجسب استفاده شده در مثال زیر هنگامی استفاده می شود که بخواهیم کلمه ای را به صورت اختصاری در متن استفاده کنیم؛ همچنین کاربر این امکان را داشته باشد که با بردن ماوس بر روی کلمه اختصاری و نگه داشتن ماوس بر روی آن برای چند لحظه، کلمات کاملی را کلمه اختصاری از آنها نشان گرفته است را در یک کادر کوچک زرد رنگ ببیند.


A screenshot of Microsoft Internet Explorer version 5.0. The window title is "D:\My Documents\Test.htm - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows "D:\My Documents\Test.htm". The content area displays the following expanded text:

```
<html>
<body>
<abbr title="United Nations">UN</abbr>
<br>
<acronym title="World Wide Web" >
WWW</acronym>
</body>
</html>
```


Below the code editor, there is a preview window showing the rendered content:

UN
WWW
World Wide Web

* مثال زیر نشان می دهد که آدرس را در یک فایل **HTML** چگونه بنویسیم.



* مثال زیر طریقه استفاده از برجسب **<bdo>** را نشان می دهد. همان گونه که مشاهده می کنید این برجسب می تواند جهت نمایش متن را تغییر دهد مثلاً حروف از راست به چپ نوشته شوند یا بر عکس.



* توسط برجسب **<blockquote>** مروگر یک خط خالی قبیل و بعد از نقل قول قرار می دهد و همچنین حاشیه ای برای آن در نظر می گیرد. اما <q> کار خاصی روی متن انجام نمی دهد و فقط برای شما به عنوان سازنده فایل **HTML** مشخص می کند که عبارت داخل آن یک نقل قول است.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
Here comes a long quotation:
<blockquote>
This is a long quotation. This is a
long quotation. This is a long
quotation. This is a long quotation.
</blockquote>
Here comes a short quotation:
<q>
This is a short quotation
</q>
</body>
</html>
```

D:\My Documents\Test.htm - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address D:\My Documents\Test.htm Go

Here comes a long quotation:

This is a long quotation. This
is a long quotation. This is a
long quotation. This is a long
quotation.

Here comes a short quotation: This is a
short quotation

* مثال زیر جمله‌ای از کتابی خاص و یک جمله تعریفی را به نمایش می‌گذارد.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<cite>This is a citation</cite>
<br>
<dfn>This is a definition term</dfn>
</body>
</html>
```



همانطور که در مثالهای فوق می بینید خروجی بعضی از بر چسبها کاملاً مثل هم است و بعضی کار خاصی را انجام نمی دهند. در این موارد گاهی هدف از استفاده این بر چسبها تنها مشخص کردن نوع متن برای نویسنده فایل **HTML** می باشد. به هر حال استفاده از قالبندی های فوق به سلیقه نویسنده فایل **HTML** است و ضرورتی ندارد که حتماً از موارد فوق دقیقاً بر اساس کاربرد استفاده شود.

حروف نهادی در **HTML**

بعضی از حروف مانند < مفهوم خاصی برای **HTML** دارند، بنابراین از آنها در متن نمی توان استفاده کرد. برای نمایش حروفی مانند < در متن باید از حروف نهادی استفاده کرد. یک حرف نهادی از سه بخش اصلی تشکیل می شود :

```
&#8226; یک نام نهادی
&#8227; یک عدد نهادی
```


مثلاً برای نمایش < در مرورگر باید به جای نوشتن < در فایل **HTML** باید; < يا; < را بنویسیم. فایده استفاده از نام به جای عدد اینست که همواره نام بهتر از عدد در خاطر می ماند؛ و ضرر آن اینست که همه مرورگر ها نام های نهادی را پشتیبانی نمی کنند ولی اکثر آنها اعداد نهادی را پشتیبانی می کنند. در ضمن توجه داشته باشید که نام های نهادی به بزرگی و کوچکی حروف حساس می باشند. به عنوان مثال اگر بخواهید عبارت This text is bold در مرورگر نمایش داده شود باید به شیوه مثال زیر عمل کنید.

مشاهده خروجی

```

<html>
<body>
<p>
<b>This text is bold</b>
</p>
</body>
</html>

```



*نکته

به طور معمول HTML فاصله ها را در متن نادیده می گیرد؛ مثلا اگر ده فاصله در متن داشته باشید نه تای آن نادیده گرفته خواهد شد. برای قرار دادن چندین فاصله در متن باید از حرف نهادی ** ** استفاده کنید.

حروف نهادی معمول :

نتیجه نام حرف نام نهادی عدد نهادی

عدد نهادی	نام نهادی	نام حرف	نتیجه
 	 	non-breaking space	
<	<	less than	<
>	>	greater than	>
&	&	ampersand	&
"	"	quotation mark	"
'		apostrophe	'

تعدادی دیگر از حروف نهادی مورد استفاده :

عدد نهادی	نام نهادی	نام حرف	نتیجه
¡	¡	inverted exclamation mark	¡
¢	¢	cent	¢
£	£	pound	£
¥	¥	yen	¥
©	©	copyright	©
«	«	angle quotation mark (left)	«
®	®	registered trademark	®
°	°	degree	°






±	±	plus-or-minus	±
²	²	superscript 2	²
³	³	superscript 3	³
µ	µ	micro	µ
¹	¹	superscript 1	¹
»	»	angle quotation mark (right)	»
¼	¼	fraction 1/4	¼
½	½	fraction 1/2	½
¾	¾	fraction 3/4	¾
¿	¿	inverted question mark	¿
×	×	multiplication	×
÷	÷	division	÷

رنگ ها در HTML

از رنگها توسط سه شیوه RGB و HEX و Name می توان استفاده کرد. مثلا هر سه دستور زیر رنگ پس زمینه را به سیاه تغییر خواهند داد.

```
<body bgcolor="#000000">
<body bgcolor="rgb(0,0,0)">
<body bgcolor="black">
```

در استفاده از رنگها بهتر است از شیوه Name استفاده نکنید و دو شیوه دیگر را به کار ببرید چون نام رنگها برای همه مرورگرها قابل استفاده نمی باشد. توسط دستور **rgb** می توانید تا **16** میلیون رنگ بسازید یعنی **256×256**. نمونه ای از نام رنگها و شماره های آنها را در جدول زیر می بینید.

Color RGB	Color HEX	Color Name	Color
rgb(0,0,0)	#000000	black	
rgb(255,0,0)	#FF0000	red	
rgb(0,255,0)	#00FF00	lime	
rgb(0,0,255)	#0000FF	blue	
rgb(255,255,0)	#FFFF00	yellow	
rgb(0,255,255)	#00FFFF	aqua	
rgb(255,0,255)	#FF00FF	fuchsia	
rgb(192,192,192)	#C0C0C0	silver	

rgb(255,255,255)	#FFFFFF	white	
------------------	---------	-------	--

در جدول زیر نمونه ای از رنگها و شیوه استفاده از اعداد برای ساخت رنگهای مختلف را می بینید.

Color HEX	Color Name	Color
#000000	RGB(0,0,0)	black
#404040	RGB(64,64,64)	dark gray
#808080	RGB(128,128,128)	gray
#C0C0C0	RGB(192,192,192)	light gray
#E8E8E8	RGB(232,232,232)	very light gray
#FFFFFF	RGB(255,255,255)	white

برای آشنایی با طریقه ایجاد رنگهای مورد نظر به دو مثال زیر توجه کنید.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body bgcolor="#FFFF00">
<p>This is a paragraph</p>
<p>This is another paragraph</p>
</body>
</html>
```

مشاهده خروجی

```
<html>
<body bgcolor="rgb(0,255,0)">
<p>This is a paragraph</p>
<p>This is another paragraph</p>
</body>
</html>
```

فونتها در HTML

برای تعیین نوع فونت ورنگ ویا اندازه آن در یک فایل **HTML** می توان از برجسب **** استفاده کرد. اگر چه هنوز عده زیادی از این شیوه استفاده می کنند و حتی نرم افزار **FrontPage** نیز از این شیوه استفاده می کند؛ استفاده از این برجسب توصیه نمی شود. و بهتر است از شیوه های نگارش (**CSS**) استفاده کنید. در اینجا فقط برای آشنایی با برجسب **** به توضیح آن می پردازیم اما شما سعی کنید از این برجسب استفاده نکنید. برجسب **** دارای سه مشخصه **color** و **face** و **size** می باشد که در جدول زیر شرح داده شده اند.

کاربرد	مثال	مشخصه
اندازه فونت را تعیین می کند	size="2"	size="number"
فونت را بزرگتر می کند	size="+1"	size="+number"
فونت را کوچکتر می کند	size="-1"	size="-number"
نام فونت را تعیین می کند	face="Times"	face="face-name"
شماره رنگ فونت را تعیین می کند	color="#eef000"	color="color-value"
نام رنگ فونت را تعیین می کند	color="red"	color="color-name"

مثال زیر طریقه استفاده از مشخصه های ذکر شده را نشان می دهد.

```

<html>
<body>
<p>
<font size="2" face="Verdana"
      color="#ff00ff">
      This is a paragraph.
</font>
</p>
<p>
<font size="5" face="Times"
      color="blue">
      This is another paragraph.
</font>
</p>
</body>
</html>

```

لينک ها در HTML

برچسب [و مشخصه](#)

HTML از برچسب [که a حرف اول کلمه anchor به معنی لینگ می باشد، برای ساختن پیوند با دیگر فایلها استفاده می کند \(به جای استفاده از کلمه پیوند از کلمه آشنای لینک استفاده خواهیم کرد\). یک لینک می تواند به هر منبعی در وب اشاره داشته باشد : یک صفحه HTML دیگر، یک تصویر، یک موزیک، یک فیلم یا هر چیز دیگری. قاعده ساخت یک لینک به صورت زیر می باشد.](#)

```
<a href="url">Text to be displayed</a>
```

مشخصه **href** برای مشخص کردن آدرس فایلی که می خواهیم به آن لینک ایجاد کنیم، به کار می رود؛ و کلمات بین برحسب ابتدایی و انتهایی به شکل فرآیند (**hyperlink**) نشان داده خواهد شد. به عنوان مثال خط زیر یک لینک به سایت **Yahoo** ایجاد می کند.

```
<a href="http://www.yahoo.com/">Visit YAHOO!</a>
```

دستور فوق در یک مرورگر به شکل روبرو دیده می شود :

مشخصه target

توسط مشخصه **target** شما می توانید مشخص کنید که فایل پیوند داده شده به آن کجا باز شود. به عنوان مثال دستور زیر سایت **Yahoo** را در پنجره جدید نشان می دهد.

```
<a href="http://www.yahoo.com/"  
target="_blank">Visit YAHOO!</a>
```

کاربرد	مشخصه Target
یک فایل یا آدرس جدید را در یک پنجره جدید باز خواهد کرد.	target="_blank"
یک فایل یا آدرس جدید را در پنجره فعلی باز خواهد کرد.	target="_self"
یک فایل یا آدرس جدید را در قاب اصلی (parent frame) باز خواهد کرد. (راجع به قابها در مباحث بعدی صحبت خواهیم کرد.)	target="_parent"
یک فایل یا آدرس جدید را در کل پنجره فعلی باز خواهد کرد (راه جالبی برای خارج شدن از قاب ها)	target="_top"

مشخصه name

مشخصه **name** برای ساختن یک لینک دارای نام استفاده می شود. توسط لینک دارای نام شما می توانید لینکی بسازید که به قسمت خاصی از صفحه مستقیماً جهش داشته باشد به جای این که کار بر را مجبور به پیمودن صفحه کنید تا به قسمت مورد نظر برسد. قاعدة ساخت یک لینک دارای نام به صورت زیر است :

```
<a name="label">Text to be displayed</a>
```


هنگامی که می خواهید به یک لینک دارای نام متصل شوید باید به انتهای نام فایل علامت **#** را اضافه کرده سپس نام لینک مورد نظر را بنویسید. مثلا اگر دستورات زیر را در فایلی به نام **test1.htm** ذخیره کنید

```
<p>This is a text. This is a text. This is a text.</p>  
<p>This is a text. This is a text. This is a text.</p>  
<a name="tips">Read the Useful Tips section</a>  
<p>This is a text. This is a text. This is a text.</p>  
<p>This is a text. This is a text. This is a text.</p>
```

و دستورات زیر را در فایلی به نام **test2.htm** ذخیره کنید

```
<a href="test1.htm#tips">  
Read the Useful Tips section</a>
```

و فایل **test2.htm** را باز کنید و روی لینک موجود کلیک کنید، فایل **test1.htm** باز خواهد شد و به بخش **tips** خواهد رفت. همچنین شما می توانید از طریق پیوند دارای نام به رخشی از صفحه فعلی که توسط مرورگر در حال نمایش است بروید. مثلا اگر دستورات زیر را در فایل **test.htm** نوشته و آن را ذخیره و توسط مرورگر باز کنید، سپس روی **Useful Tips** کلیک کنید صفحه به سوی بخش **tips** جهش می کند.



لینک به یک آدرس E-Mail

گاهی اوقات می خواهیم در صفحه وب خود آدرس **E-Mail** خود را در اختیار بینندگان سایت قرار دهیم، که به راحتی می توانیم این کار را با نوشتن آدرس خود مثلا داخل یک پاراگراف عملی سازیم. مانند :

```
<p>My E-Mail adress is : you@yourname.com</p>
```

اما اگر بخواهیم یک لینک به آدرس **E-Mail** خود ایجاد کیم که به طور خودکار یکی از برنامه های مخصوص **E-Mail** را در رایانه کاربر باز کرده و بعضی از موارد مورد نیاز مانند آدرس و موضوع و... را به طور خودکار در قسمتهای مخصوص خود بنویسد و بدین ترتیب کار کاربر را کم کند، باید از شیوه ای همانند دستور زیر استفاده کنیم :

```
<a href="mailto: you@yourname.com?Subject=Hello%20again">  
Send Mail</a>
```

مثال زیر مطلب را روشن تر خواهد کرد :



```
<html>
<body>
<p>This is a mailto link:
<a href="mailto:
elearning@tehranedu.org?cc=someoneelse@tehran
bcc=andsomeoneelse2@tehranedu.org&
subject=Conference&
body>You%20are%20invited%20to%20a%20big%2
Send mail!</a>
</p>
</body>
</html>
```

ذخیره کرده و آن را باز کنید یا بر روی دکمه مشاهدا خروجی کلیک **test.htm** دستورات فوق را در فایل کنید. اگر بر روی **Send mail!** کلیک کنید برنامه **Outlook Express** باز خواهد شد و همانطور که می بینید تعدادی از موارد به طور پیش فرض توسط شما مشخص شده است.

چند نکته مفید :

- * هرگاه که می خواهید لینکی به یک شاخه ایجاد کنید در انتهای نام شاخه یک / اضافه کنید چون اگر بخواهید مثلاً لینکی به شاخه **html** در سایت **yourname.com** ایجاد کنید و از ساختار **href="http://www.yourname.com/html"** استفاده کنید یک تقاضای اضافه به سرور وب خود تحمیل خواهید کرد چون سرور ابتدا به انتهای آدرس فوق یک / اضافه می کند سپس به آدرس جدید که آدرس زیر است پاسخ می دهد و صفحه لازم را برای کاربر می فرستد :
href="http://www.yourname.com/html/"
- * لینک های دارای نام غالب برای ساخت فهرست مندرجات فایل های طولانی در ابتدای صفحه استفاده می شوند. به این صورت که هر فصل یک لینک دارای نام دارد و لینکی به هر یک از آنها در ابتدای صفحه داده می شود.
- * توجه داشته باشید هنگامی که در مشخصه **href** می خواهید از فاصله استفاده کنید باید فاصله را با **20%** جایگزین کنید تا مطمئن باشید که فاصله ها به درستی توسط مرورگر تشخیص داده خواهند شد.

تصاویر در HTML

برچسب **src** و مشخصه **img**

تصاویر در فایلهای **HTML** توسط برچسب **img** قرار داده می شوند. این برچسب، یک برچسب خالی می باشد یعنی نیازی به برچسب انتهایی ندارد و فقط شامل مشخصه های مربوط به خود می باشد. برای مشخص کردن تصویری که باید در صفحه قرار بگیرد نیاز به استفاده از مشخصه **(src)** (source) داریم که به وسیله آن آدرس و نام فایل معرفی می شود.

```

```

اگر فایل **HTML** و تصویر در کنار هم قرار داشته باشند می توانیم از **img** استفاده کنیم و نیازی به ذکر کامل آدرس نیست. مرورگر تصویر را در هرجایی که از برجسب **img** استفاده کرده اید قرار خواهد داد. مثلاً اگر از این برجسب بین دو پاراگراف استفاده کرده اید مرورگر ابتدا پاراگراف اول را نمایش می دهد سپس تصویر و در نهایت پاراگراف دیگر را نشان خواهد داد. به عنوان مثال دیگر اگر عبارت **<td></td>** را در جدول به کار ببرید یکی از خانه های جدول شامل تصویر product.gif خواهد بود. (در مورد جداول در مبحث بعدی صحبت خواهیم کرد)

مشخصه alt

این مشخصه برای ایجاد یک متن توصیفی بر روی تصویر به کار می رود؛ و وقتی کاربر ماوس را روی تصویر می برد و برای چند لحظه نگاه می دارد، این متن در یک کادر کوچک دیده خواهد شد مانند :

```

```

که باعث دیده شدن عبارت **Big Boat** در یک کادر کوچک می شود و کاربرد این مشخصه بیشتر وقتی است که اگر تصویر به دلیل هر مشکلی در صفحه دیده نشد کاربر بداند که چه تصویری را ندیده است که در این صورت عبارت مشخصه **alt** به جای تصویر دیده خواهد شد. مانند :

*نکته

سعی کنید در صفحات وی که می سازد فقط در صورت نیاز از تصویر و عکس استفاده کنید و از زیاد کردن حجم صفحه خود بپرهیزید چون هنگامی که کاربر در اینترنت صفحه شما را می بیند باید مدت زیادتری برای تکمیل شدن نمایش صفحه شما صبر کند و ممکن است این موضوع کاربر را از دیدن صفحه پشیمان کند !

تصویر پس زمینه

برای اضافه کردن تصویری به پس زمینه صفحه می توانید از ساختار :

```
<body background="background.jpg">
```

استفاده کنید که به جای **background.jpg** می توانید نام هر فایل تصویری دیگری را قرار دهید. اگر ابعاد تصویر شما از صفحه کوچکتر باشد تصویر تا پر کردن کل صفحه تکرار خواهد شد. پس اگر تصمیم دارید که تصویری به پس زمینه خود اضافه کنید توصیه می شود که از فایلهای کوچکی که می توانند موزائیک در کنار هم قرار گیرند، استفاده کنید. ضمناً در انتخاب تصویر و انتخاب رنگ متن دقت کنید تا متن شما خوانایی خود را از دست ندهد. مثال زیر در همین رابطه است.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body background="background.jpg">
<p>this is a test.
this is a test.
this is a test.
this is a test.</p>
</body>
</html>
```

در تصاویر مشخصه align

این مشخصه طریقه تراز شدن تصاویر و متن را تعیین می کند. مثال زیر در همین رابطه است.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<p>
An image <img src ="test.bmp" align="middle">
in the text
</p>
<p>
An image
<img src ="test.bmp" align="top">
in the text
</p>
<p>
An image
<img src ="test.bmp" align="bottom">
in the text
</p>
</body>
</html>
```

قرار خواهد گرفت. ***align="bottom"** توجه داشته باشید که تصاویر به طور پیش فرض به صورت

همچنین مشخصه **align** می تواند طرز قرار گرفتن یک تصویر در کنار یک پاراگراف را تعیین کند که مثلا تصویر در سمت راست پاراگراف قرار گیرد یا در سمت چپ. به مثال زیر توجه کنید.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<p>
<img src ="test.bmp" align ="left" >
A paragraph with an image. The align
attribute of the image is set to "left".
The image will float to the left of this text.
</p>
<p>
<img src ="test.bmp" align ="right">
A paragraph with an image. The align
attribute of the image is set to "right".
The image will float to the right of this text.
</p>
</body>
</html>
```

تغییر ابعاد تصاویر

توسط مشخصه **width** و **height** می توانید ابعاد تصویر را تغییر داده و آن را بزرگتر و یا کوچکتر کنید. فقط دقت کنید که ابعاد را متناسب تغییر دهید چون در غیر این صورت تصویر وضوح و زیبایی خود را از دست خواهد داد.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>



</body>
</html>
```

ساخت لینک بر روی قسمتی از تصویر

برای این کار باید از دو برجسب **<map>** و **** استفاده کنید. روش کار بدین صورت است که ناحیه هایی را می خواهید کاربر با کلیک بر روی آن به صفحه دیگری متصل شود را توسط اشکالی مشخص می کنید. این اشکال دایره، مستطیل و چند ضلعی خواهند بود که توسط مشخصه **shape** تعیین می شوند.

* دایره به صورت **shape="circle"** معرفی می شود و مختصات آن توسط مشخصه **coords** تعیین می شود. مثلا در **coords="39, 41, 32"** دو عدد اول مختصات مرکز دایره و عدد دوم سمت راست اندازه شعاع دایره می باشد. مشخصه آشنای **href** که در برجسب **** از آن استفاده کردیم، صفحه ای را که کابر با کلیک بر ناحیه مشخص شده توسط شکل به آن منتقل خواهد شد را تعیین می کند.

* مستطیل توسط مشخصه **shape="rect"** و مختصات قطر آن مثلا توسط **coords="77, 12, 112, 72"** تعیین می شود که دو عدد سمت چپ مختصات گوشه بالای سمت چپ و دو عدد سمت راست مختصات گوشه پایین سمت راست می باشند.

* برای استفاده از چند ضلعی باید از "shape="polygon" استفاده کنید و اعداد دویه دو مختصات گوشه های آن را تعیین می کند :
.coords="146, 7, 124, 68, 193, 64, 183, 53, 184, 20"

همانطور که در مثال زیر می بینید برحسب **<map>** مشخصه ای به نام **name** دارد که توسط آن برحسب **** با برحسب **<map>** ارتباط برقرار می کند برای ایجاد این ارتباط باید در برحسب **** از مشخصه **usemap** استفاده کنیم که مقدار این مشخصه نام برحسب **<map>** می باشد. ضمنا نام برحسب **<map>** باید همراه با علامت # به کار برده شود. مانند:

```
usemap="#picture"
```

مثال زیر روش استفاده از برحسب ها و مشخصه های ذکر شده را مشخص خواهد کرد.

```
مشاهده خروجی
<html>
<body>
<map name="picture">
<area href="circle.htm" shape="circle"
coords="30, 33, 27" alt="circle">
<area href="rectangle.htm" shape="rect"
coords="64, 6, 95, 60" alt="rectangle">
<area href="polygon.htm" shape="polygon"
coords="126,1, 106, 56, 166, 53, 158, 46, 158, 15"
alt="polygon">
</map>

</body>
</html>
```

ساخت لینک برای تصویر

شما می توانید با کلیک بر روی هر جای تصویر به آدرس مورد نظر متصل شوید برای اینکار باید از روش زیر استفاده کنید، که در اینجا مثلا با کلیک بر روی تصویر **buttonnext.gif** به صفحه **nextpage.htm** خواهید رفت.

```
<a href="nextpage.htm"></a>
```

جدول ها در HTML

جدول ها در HTML توسط برحسب **<table>** ایجاد می شوند. یک جدول توسط برحسب **<tr>** به سطرهای تقسیم می شود و هر سطر توسط برحسب **<td>** به خانه های اطلاعاتی تقسیم می شود. یک خانه اطلاعاتی متواند شامل متن، تصویر، فهرست، پاراگراف، فرم، جدول و یا هر چیز دیگری باشد. دو مثال زیر طریقه استفاده از برحسبهای گفته شده را نشان می دهد.

* مثال زیریک جدول حاشیه دارمی باشد که ضخامت حاشیه توسط مشخصه **border="1"** تعیین شده است.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<table border="1">
<tr>
<td>row 1, cell 1</td>
<td>row 1, cell 2</td>
</tr>
<tr>
<td>row 2, cell 1</td>
<td>row 2, cell 2</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

* در مثال زیر یک جدول بدون حاشیه نشان داده شده است.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<table>
<tr>
<td>row 1, cell 1</td>
<td>row 1, cell 2</td>
</tr>
<tr>
<td>row 2, cell 1</td>
<td>row 2, cell 2</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

مشخصه border

اگر شما مشخصه **border** را تعیین نکنید جدول شما حاشیه نخواهد داشت. گاهی اوقات جدول بدون حاشیه برای طرح‌بندی صفحه مفید است ولی اغلب اوقات می‌خواهید که جدول‌تان حاشیه داشته باشد. برای نمایش جدولی با حاشیه باید از مشخصه **border** استفاده کنید؛ همانند جدول مثال قبل.

عنوانها در جدول

عنوان‌ها در یک جدول توسط بر چسب **<th>** مشخص می‌شوند. به مثال زیر توجه کنید.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<table border="1">
<tr>
<th>Heading</th>
<th>Another Heading</th>
</tr>
<tr>
<td>row 1, cell 1</td>
<td>row 1, cell 2</td>
</tr>
<tr>
<td>row 2, cell 1</td>
<td>row 2, cell 2</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

< می توانید عنوانی برای جدول خود در نظر بگیرید. به مثال زیر توجه کنید. **caption** توسط برچسب >

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<table border="1">
<caption>Caption</caption>
<tr>
<td>row 1, cell 1</td>
<td>row 1, cell 2</td>
</tr>
<tr>
<td>row 2, cell 1</td>
<td>row 2, cell 2</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

خانه های خالی در جدول

گاهی اوقات ما نیاز پیدا می کنیم که بعضی از خانه های جدول خالی باشند. اگر جدول ما دارای حاشیه باشد و در خانه مورد نظر چیزی ننویسیم (<td>/<td>) در این صورت جدول ما به صورت زیر دیده می شود.

row 1, cell 1	row 1, cell 2
row 2, cell 1	

برای جلوگیری از بهم خوردن حاشیه باید حرف نهادی ** ** را بکار ببریم یعنی از استفاده کنیم در این صورت جدول به صورت زیر خواهد بود.

row 1, cell 1	row 1, cell 2
row 2, cell 1	

مشخصه colspan

برای درک مفهوم این مشخصه و کاربرد آن به مثال زیر توجه کنید.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<table border="1">
<tr>
<th>Name</th>
<th colspan="2">Telephone</th>
</tr>
<tr>
<td>Bill Gates</td>
<td>555 77 854</td>
<td>555 77 855</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

مشخصه rowspan

برای درک مفهوم این مشخصه و کاربرد آن به مثال زیر توجه کنید.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<table border="1">
<tr>
<th>First Name:</th>
<td>Bill Gates</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">Telephone:</th>
<td>555 77 854</td>
</tr>
<tr>
<td>555 77 855</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

مشخصه cellpadding

از این مشخصه برای ساختن فضای خالی بیشتر بین محتویات هر خانه و حاشیه آن استفاده می شود. به مثال زیر توجه کنید.



```
<html>
<body>
<table border="1" cellpadding="10">
<tr><td>First</td>
<td>Row </td>
</tr>
<tr>
<td>Second</td>
<td>Row </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

مشخصه cellspacing

از این مشخصه برای ساختن فضای خالی بین خانه ها استفاده می شود. به مثال زیر توجه کنید.



```
<html>
<body>
<table border="1" cellspacing="10">
<tr>
<td>First</td>
<td>Row </td>
</tr>
<tr>
<td>Second</td>
<td>Row </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

چند مشخصه دیگر در مورد جداول

*توضیع مشخصه **bgcolor** می توانید رنگ زمینه جدول یا خانه های آن را تعیین کنید.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<table border="1" bgcolor="red">
<tr>
<td bgcolor="#00ff00">First</td>
<td>Row </td>
</tr>
<tr>
<td>Second</td>
<td>Row </td></tr>
</table>
</body>
</html>
```

ارتفاع جدول یا یک خانه را عرض جدول یا یک خانه را تعیین می کند و مشخصه ***width** مشخصه تعیین می کند. و مقدار این دو مشخصه معمولاً بر حسب **pixel** می باشد.

*توسط مشخصه **background** می توانید تصویری در پس زمینه جدول یا خانه ها قرار دهید.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<table border="1" height="200" width="200" background="test.bmp">
<tr>
<td background="test.bmp">First</td>
<td>Row </td>
</tr>
<tr>
<td>Second</td>
<td>Row </td></tr>
</table>
</body>
</html>
```

برای مرتب کردن محتويات خانه های یک جدول در جهت افقی استفاده می شود که ***align** از مشخصه مثلث در سمت راست یا وسط و یا سمت چپ خانه قرار بگیرند و یا اینکه اگر محتويات خانه متن است، متن به صورت **justify** مرتب شود؛ و از مشخصه **valign** برای مرتب کردن محتويات خانه های یک جدول در جهت عمودی استفاده می شود.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<table border="1" height="200" width="300"
<tr>
<td align="left" >First</td>
<td align="center" >Second</td>
<td align="right" >Third</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" >First</td>
<td valign="middle" >Second</td>
<td valign="bottom" >Third</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

<td align="left/center/right/justify">Make-Up</td>
<td valign="top/middle/bottom">Make-Up</td>

* مشخصه دیگری که در جدولها کاربرد دارد مشخصه **frame** است که دارای انواع **void , box , border** می باشد. سه مثال زیر کاربرد این مشخصه را نشان می دهد.

مشاهده خروجی

```
<h4>With frame="border":</h4>
<table frame="border">
<tr>
<td>First</td><td>Row </td>
</tr>
<tr>
<td>Second</td><td>Row </td>
</tr>
</table>

<h4>With frame="box":</h4>
<table frame="box">
<tr>
<td>First</td><td>Row </td>
</tr>
<tr>
<td>Second</td><td>Row </td>
</tr>
</table>

<h4>With frame="void":</h4>
<table frame="void">
<tr>
<td>First</td><td>Row </td>
</tr>
<tr>
<td>Second</td><td>Row </td>
</tr>
</table>
```

مشاهده خروجی

```
<h4>With frame="above":</h4>
<table frame="above">
<tr>
<td>First</td><td>Row </td>
</tr>
<tr>
<td>Second</td><td>Row </td>
</tr>
</table>

<h4>With frame="below "</h4>
<table frame="below ">
<tr>
<td>First</td><td>Row </td>
</tr>
<tr>
<td>Second</td><td>Row </td>
</tr>
</table>

<h4>With frame="hsides":</h4>
<table frame="hsides">
<tr>
<td>First</td><td>Row </td>
</tr>
<tr>
<td>Second</td><td>Row </td>
</tr>
</table>
```

مشاهده خروجی

```

<h4>With frame="vsides":</h4>
<table frame="vsides">
<tr>
<td>First</td><td>Row </td>
</tr>
<tr>
<td>Second</td><td>Row </td>
</tr>
</table>

<h4>With frame="lhs":</h4>
<table frame="lhs">
<tr>
<td>First</td><td>Row </td>
</tr>
<tr>
<td>Second</td><td>Row </td>
</tr>
</table>

<h4>With frame="rhs":</h4>
<table frame="rhs">
<tr>
<td>First</td><td>Row </td>
</tr>
<tr>
<td>Second</td><td>Row </td>
</tr>
</table>

```

نکته

یکی از نکات مهم در زیبایی صفحه **HTML** شما استفاده از طرح بندی (**layout**) مناسب است. یکی از معمولترین راهها در ایجاد طرح‌بندی دلخواه استفاده از جداول می‌باشد.

و برای اینکار معمولاً از جداول بدون حاشیه استفاده می‌کنند. به عنوان مثال متن این نکته به شیوه روزنامه‌ای و توسط یک جدول بی‌حاشیه و دارای سه ستون ایجاد شده است.

فهرستها در **HTML**

HTML فهرستهای شماره دار، بدون شماره و فهرستهای دارای توضیح را پشتیبانی می‌کند.

فهرستهای بدون شماره

اینگونه فهرستها توسط یک شکل کوچک مشخص می‌شوند؛ و توسط برجسب **** شروع شده و هر مورد آن با بر چسب **** مشخص می‌شود. مثال زیر طریقه ساخت یک فهرست بدون شماره را نشان می‌دهد.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<ul>
<li>Coffee</li>
<li>Milk</li>
</ul>
</body>
</html>
```

در داخل موارد فهرست همانند خانه های جدول شما می توانید پاراگراف، تصویر، جدول، یک فهرست دیگر و... قرار دهید. مثال زیر طریقه استفاده از این روش را نشان می دهد.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<ul>
<li><p>This is a paragraph. This is a paragraph. This
<li><table border="1"><tr>
<td>row 1, cell 1</td>
<td>row 1, cell 2</td>
</tr><tr>
<td>row 2, cell 1</td>
<td>row 2, cell 2</td>
</tr></table></li>
</ul>
</body>
</html>
```

فهرستهای شماره دار


منظور از فهرستهای شماره دار، فهرستهایی است که موارد آن توسط عدد، شماره گذاری شده اند. فهرستهای شماره دار توسط برچسب **** شروع شده و هر مورد آن با برچسب **** مشخص می شود. مثال زیر طریقه ساخت یک فهرست شماره دار را نشان می دهد.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<ol>
<li>Coffee</li>
<li>Milk</li>
</ol>
</body>
</html>
```

فهرستهای دارای توضیح

اینگونه از فهرستها دارای شماره یا شکل نمی باشند و برای مواردی که می خواهیم توضیحی در کنارشان باشد به کار می روند. فهرستهای دارای توضیح توسط برجسب <dl> شروع شده و هر مورد آن با بر چسب <dt> مشخص می شود و توضیحات در داخل برجسب <dd> قرار می گیرند. مثال زیر طریقه ساخت یک فهرست دارای توضیح را نشان می دهد.




مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<dl>
<dt>Coffee</dt>
<dd>Black hot drink</dd>
<dt>Milk</dt>
<dd>White cold drink</dd>
</dl>
</body>
</html>
```

در فهرستها مشخصه type

توسط این مشخصه می توانید شکلی را که در کنار موارد فهرستهای بدون شماره قرار می گیرد و یا اعداد فهرستهای شماره دار را به نوع دلخواه تغییر دهید. شکلها می توانند سه نوع دایره توپر، دایره توخالی و مربع (disc , circle , square) باشند و شماره گذاری ها می توانند به چهار صورت "I II III" یا "i ii iii" یا "A B C" ، "a b c" باشند که به ترتیب با **a** ، **i** ، **I** مشخص می شوند.

در زیر مثالی از استفاده type در فهرست بدون شماره را می بینید.



مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<h4>Square bullets list:</h4>
<ul type="square">
<li>Apples</li>
<li>Bananas</li>
<li>Lemons</li>
<li>Oranges</li>
</ul>
</body>
</html>
```

در فهرست شماره دار را می بینید. در زیر مثالی از استفاده type

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<h4>Roman numbers list:</h4>
<ol type="I">
<li>Apples</li>
<li>Bananas</li>
<li>Lemons</li>
<li>Oranges</li>
</ol>
</body>
</html>
```

مثال زیر روش استفاده از فهرستهای تعددی را نشان می دهد. همان طور که می بینید فهرست داخلی توسط شکل دیگری (دایره تو خالی) مشخص شده است.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<ul>
<li>Coffee</li>
<li>Tea
<ul>
<li>Black tea</li>
<li>Green tea</li>
</ul>
</li>
<li>Milk</li>
</ul>
</body>
</html>
```

فرمها و داده های ورودی در HTML

یک فرم ناحیه ای در صفحه HTML است که شامل عناصری می باشد. عناصر فرم به کاربر اجازه می دهند که اطلاعاتی را وارد صفحه مانند؛ و ما با دریافت آن اطلاعات به اهدافی که داریم برسیم. یک فرم توسط برچسب <form> ایجاد می شود.

برچسب <input>

پرکاربرد ترین برچسب در فرمها برچسب <input> می باشد در اینجا انواع این برچسب را شرح می دهیم.

جعبه متن

از این جعبه هنگامی استفاده می شود که بخواهیم کاربر کلمات یا اعدادی را در فرم بنویسند؛ و توسط مشخصه **type="text"** تعیین می شود. مثال زیر در همین رابطه است. توجه داشته باشید که خود فرم

قابل رویت نمی باشد و فقط عناصر داخل آن را می توانیم بینیم. در ضمن اندازه پیش فرض برای جعبه متن **size** در اکثر مرورگر ها **20** حرف می باشد و اگر می خواهید این پیش فرض را تغییر دهید باید از مشخصه **size=40** استفاده کنید.

```
<html>
<body>
<form>
First name:
<input type="text" name="firstname">
<br> Last name:
<input type="text" name="lastname">
</form>
</body>
</html>
```

دکمه های رادیویی

از این دکمه ها هنگامی استفاده می شود که بخواهیم کاربر یکی از چند گزینه به تعداد محدود را انتخاب کند؛ و توسط مشخصه **type="radio"** تعیین می شود. با انتخاب یکی از دکمه ها، دکمه دیگر با همان نام اگر در حالت انتخاب باشند، از حالت انتخاب خارج می شود. اگر کلمه **checked** را در برجسب **input** از نوع دکمه های رادیویی بنویسید آن دکمه به طور پیش فرض به صورت انتخاب شده خواهد شد.

```
<input type="radio" name="s" value="male" checked >
```

```
<html>
<body>
<form>
<input type="radio" name="s" value="male" checked> Male
<input type="radio" name="s" value="female"> Femal
</form>
</body>
</html>
```

جعبه انتخاب

از این جعبه ها هنگامی استفاده می شود که بخواهیم کاربر یک یا چند گزینه از گزینه هایی به تعداد محدود را انتخاب کند؛ و توسط مشخصه **type="checkbox"** تعیین می شود. کاربر می تواند یک یا چند جعبه انتخاب را همزمان انتخاب کند. اگر کلمه **checked** را در برجسب **input** از نوع جعبه انتخاب بنویسید آن جعبه به طور پیش فرض به صورت انتخاب شده خواهد شد.

```
<input type="checkbox" name="bike" checked>
```

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<form>
<input type="checkbox" name="bike">
I have a bike<br>
<input type="checkbox" name="car">
I have a car
</form>
</body>
</html>
```

جعبه کلمه عبور

از این جعبه هنگامی استفاده می شود که بخواهیم کاربر کلمه عبور یا هر چیزی که نخواهیم اطرافیان او با نگاه به صفحه نمایش متوجه آن شوند را، بنویسند که در این حالت با فشار هر کلید صفحه کلید یک * در جعبه کلمه عبور نمایش داده می شود. جعبه کلمه عبور توسط مشخصه **type="password"** تعیین می شود.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<form>
Username:
<input type="text" name="user"><br>
Passw ord:
<input type="passw ord" name="pass">
</form>
</body>
</html>
```

دکمه

دکمه توسط **type="button"** مشخص می شود و نوشته روی آن توسط مشخصه **value="text"** معروفی خواهد شد. ساخت دکمه شیوه دیگری نیز دارد و آن استفاده از برجسب **<button>** است.

هنگامی که دکمه ها را فشار می دهیم بر اساس کاری که برای آنها تعریف کرده ایم عکس العمل نشان خواهند داد. دکمه ها کاربردهای مختلفی دارد که در مباحثی مانند **JavaScript** راجع به طریقه استفاده از آنها صحبت می شود.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<form>
<input
type="button" value="Button 1">
<br><br>
<button>Button 2</button>
</form>
</body>
</html>
```

جعبه drop down

این جعبه همان گونه که در شکل زیر می بینید فهرستی است که یکی از گزینه های آن قابل رویت است و با کلیک کردن روی آن بقیه گزینه ها نیز دیده می شوند. در ضمن تنها یکی از موارد آن را می توانیم انتخاب کنیم. این جعبه توسط برچسب **<select>** مشخص می شود و موارد فهرست نیز توسط برچسب **<option>** ایجاد خواهند شد. به طور پیش فرض گزینه اول این فهرست انتخاب شده است و اگر بخواهیم **<option selected>** را به برچسب **<option>** در گزینه مورد نظر اضافه کنیم، مثال زیر طریقه استفاده را مشخص می کند.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<form>
<select name="cars">
<option value="volvo">Volvo
<option value="saab">Saab
<option value="fiat">Fiat
<option value="audi">Audi
</select>
</form>
</body>
</html>
```

جعبه textarea

گاه اوقات شما نیاز دارید که کاربر متنی طولانی تر از یک خط را بنویسد. بنابر این نمی توانید از جعبه متن استفاده کنید چون فقط در آن می توانید یک خط را بنویسید. اما توسط این جعبه شما می توانید به کاربر اجازه دهید که بیش از یک خط را بنویسد. این جعبه توسط برچسب **<textarea>** مشخص می شود و همانطور که در مثال زیر می بینید تعداد سطرها و ستونها توسط مشخصه های **cols** و **rows** تعیین می شوند.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<form>
<textarea name="text1" rows="5" cols="20">
The cat was playing in the garden.
</textarea>
</form>
</body>
</html>
```

فرم حاشیه دار

توسط برچسب **<fieldset>** شما می توانید یک حاشیه دور عناصر فرم خود ایجاد کنید و توسط برچسب **<legend>** می توانید کلماتی را روی قسمت بالایی حاشیه بنویسید.

مشاهده خروجی

```
<html>
<body>
<fieldset>
<legend>Health information:</legend>
<form>
Height <input type="text" size="3">
Weight <input type="text" size="3">
</form>
</fieldset>
</body>
</html>
```

در فرمها و دکمه ارسال مشخصه **action**

وقتی که کاربر بر دکمه **Submit** کلیک می کند، محتویات فرم به فایل یا آدرس دیگری فرستاده خواهد شد. مشخصه **action**، نام آن فایل یا آدرس را مشخص می کند، آن فایل معمولاً دارای ابزاری برای دریافت اطلاعات فرستاده می باشد. این ابزار در مباحث **ASP** و **CGI** توضیح داده می شوند. در مثال زیر شیوه ارسال اطلاعات توسط **method="get"** مشخص می شود، این شیوه ها مورد بحث **ASP** و **CGI** و ... می باشد.

```

<html>
<body>
<form name="input" action="action.asp" method="get">
    Username:
    <input type="text" name="user">
    <input type="submit" value="Submit">
</form>
</body>
</html>

```

نکته

شما می توانید در فرم دکمه ای قرار دهید که کاربر با کلیک بر آن اطلاعات فرم را به صورت پیش فرض در آورد. این دکمه توسط عبارت **<input type="reset">** ایجاد می شود.

CABEHA (Frame) در HTML

توسط قابها شما می توانید بیش از یک فایل **HTML** را در یک پنجره مرورگر، به طور همزمان نمایش دهید. در این حالت هر پنجره **HTML** یک قاب نامیده می شود و هر قاب از بقیه مستقل است. مشکل استفاده از قاب این است که کار بر به سختی می تواند تمام صفحه شما را چاپ کند.

برچسب <frameset>

این برچسب مشخص می کند که پنجره مرورگر چگونه باید بین فایلهای **HTML** یعنی همان قابها تقسیم شود. هر **Frameset** مجموعه ای از قابهای سطروی یا ستونی را مشخص می کند. اندازه هر قاب سطروی یا ستونی، مقدار فضایی از صفحه که آن قاب اشغال می کند را مشخص می کند.

برچسب <frame>

این برچسب فایلهای **HTML** که درون هر قاب باید قرار بگیرند را مشخص می کند. در مثال زیر ما یک مجموعه از قاب با سه ستون داریم. ستون اول و سوم هرکدام **25%** و ستون دوم **50%** پهنای مرورگر را اشغال می کنند. فایل **frame_a.htm** در ستون اول، فایل **frame_b.htm** در ستون دوم و **frame_c.htm** در ستون سوم قرار می گیرند.

```

<html>
<frameset cols="25%,50%,25%">
    <frame src="frame_a.htm">
    <frame src="frame_b.htm">
    <frame src="frame_c.htm">
</frameset>
</html>

```

استفاده شود قابها به صورت افقی قرار خواهند گرفت، مثال زیر در **rows** از **cols** اگر به جای مشخصه همین رابطه است.

![Screenshot of a browser window titled 'مشاهده خروجی' showing three frames stacked vertically. The code in the editor is as follows: <html><frameset row s=](frame_c.htm)

```
<html>
<frameset row s="25%,50%,25%">
<frame src="frame_a.htm">
<frame src="frame_b.htm">
<frame src="frame_c.htm">
</frameset>
</html>
```

مستقل نیز قابل استفاده **HTML** هر کدام از سه فایل مثال بالا که در یک قاب قرار گرفتند به صورت یک فایل می باشند.

[frame_c.htm](#) [frame_b.htm](#) [frame_a.htm](#)

*نکته


اگر قابهای شما دارای حاشیه قابل رویت باشند، کاربر می تواند با کشاندن حاشیه ها اندازه قابهای شما را تغییر دهد. برای جلوگیری از این کار شما می توانید مشخصه **noresize** را به برجسب **<frame>** اضافه کنید.

<iframe> برجسب

توسط این برجسب می توانید یک فایل **HTML** را در داخل یک قاب در هر کجای متن که بخواهید قرار دهید. البته بعضی از مرورگر های قدیمی ممکن است برجسب **<iframe>** را پشتیبانی نکنند و در این صورت قاب در داخل متن دیده نمی شود. برای روش تر شدن بحث به مثال زیر توجه کنید.

```
<html>
<body>
<iframe src ="frame_c.htm">
</iframe>
Some older browsers don't support iframes. If they
be visible.
</body>
</html>
```

را در سطرها و ستون ها با هم ترکیب کرد **HTML*** مثال زیر نشان می دهد که چگونه می توان چند فایل و به شیوه دلخواه در قابها چید.




(بسازیم، قاب هدایت گر، شامل **navigator*** مثال زیر نشان می دهد که چگونه یک قاب هدایت گر (فهرستی از لینکهاست و قاب دوم، هدف می باشد یعنی فایلهایی که لینکها به آنها اشاره دارند در آن قاب باز خواهند شد. در اینجا فایلی با نام **contents.htm** دارای سه لینک می باشد و متن اصلی آن را در زیر می بینید. این فایل در قاب اول قرار می گیرد و در قاب دوم فایل **frame_c.htm** قرار می گیرد.

```

<a href ="frame_a.htm" target ="showframe">Frame a</a>
<br>
<a href ="frame_b.htm" target ="showframe">Frame b</a>
<br>
<a href ="frame_c.htm" target ="showframe">Frame c</a>

```

در زیر نتیجه را مشاهده می کنید : هنگامی که روی Frame a کلیک می کنید در قاب دیگر فایل **frame_a.htm** باز خواهد شد و به همین طریق دیگر لینکها نیز فایل مرتبط را در قاب دوم باز می کنند.



*نکته

بعضی از مرورگرهای قدیمی برچسب **<frame>** را پشتیبانی نمی کنند که در این صورت نمی توانند قابهای شما را نمایش دهند و کاربر صفحه ای خالی را خواهد دید. برای رفع این مشکل می توانید از برچسب **<noframe>** استفاده کنید و اطلاعاتی را داخل آن بنویسید. در این حالت این گونه از کاربران اطلاعات داخل این برچسب را خواهند دید

سریرگ HTML

<head> برچسب

این برجسب شامل اطلاعاتی عمومی درباره فایل **HTML** می باشد. عناصر داخل برجسب **<head>** توسط مرورگر نشان داده نمی شوند. بر اساس استانداردهای **HTML** فقط تعداد کمی از برجسبها مجاز به قرار گرفتن در برجسب **<head>** می باشند و آنها عبارتند از: **<title>** و **<link>** و **<base>** و **<script>** و **<style>**.

برچسب **<title>**

توسط این برجسب می توانیم عنوانی در نوار عنوان مرورگر بنویسیم. همانطور که در مثال زیر می بینید عبارت **The title** در نوار عنوان به نمایش در خواهد آمد. در ضمن این عبارت در متن مرورگر دیده نمی شود و فقط محتويات داخل برجسب پاراگراف دیده خواهد شد.



برچسب **<base>**

توسط این برجسب که معمولاً با مشخصه **target** همراه است می توان شیوه ارجاع به صفحه دیگری را در لینکها تعیین کرد. و دیگر نیازی به تعیین مجدد آن در برجسب **<a>** نمی باشد. مشخصه **target** به طور کامل در **مبحث لینک ها** توضیح داده شده است. به عنوان مثال اگر از دستور زیر

```
<head><base target="_blank"></head>
```

در فایل **HTML** خود استفاده کرده باشیم دو دستور زیر کاملاً مثل هم عمل خواهند کرد یعنی هر دو سایت **Yahoo** را در پنجره جدیدی باز خواهند کرد.

```
<a href="http://www.yahoo.com" target="_blank">  
This link</a>  
<a href="http://www.yahoo.com">This link</a>
```

برچسب **<meta>**

هدف استفاده از برجسب **<meta>** تدارک اطلاعاتی اضافی درباره فایل می باشد. و اغلب شامل اطلاعاتی می باشد که مربوط به مرورگر و موتورهای جستجو است مانند شرحی از محتويات فایل **HTML**.

معمولا همراه این برجسب از دو مشخصه **name** و **content** استفاده می شود. بعضی از موتورهای جستجو از این اطلاعات برای فهرست بندی صفحه شما استفاده می کنند. از آنجا که بعضی از طراحان و مدیران سایت های وب برای اینکه سایت شما مقام بهتری در موتورهای جستجو بدست آورد گاهی کلمات کلیدی را چندین بار تکرار می کرند و به عبارتی در رتبه بندی واقعی موتورهای جستجو اختلال ایجاد می کردند، به همین دلیل بعضی از موتورهای جستجو از استفاده اطلاعاتی که توسط برجسب **meta** تدارک دیده می شود خودداری می کنند. ولی به هر حال شما استفاده از این برجسب را فراموش نکنید و استفاده از آن را در برنامه کاری خود قرار دهید.

دستور زیر توضیحی درباره صفحه شما به فایل **HTML** اضافه می کند.

```
<meta name="description"  
content="This page is a tutorials on HTML.">
```

دستور زیر کلمات کلیدی صفحه شما را به فایل **HTML** اضافه می کند.

```
<meta name="keywords"  
content="HTML, CSS, JavaScript, VBScript">
```

برجسب **meta** کاربرد های دیگری نیز دارد که به در جای خود راجع به آنها صحبت خواهیم کرد. در اینجا به ذکر یکی از آنها می پردازیم. فرض کنید شما قبلا یک سایت وب با نام **youname.com** داشتید و بنا به دلایلی می خواهید از نام جدید **yournewname.com** استفاده کنید در ضمن محتویات هر دو سایت مثل هم می باشد در این صورت نیازی به صرف هزینه اضافه برای هر دو سایت ندارید و کافی است کاربرانی را که به آدرس قبلی شما مراجعه می کنند را به آدرس جدید هدایت کنید و برای این کار می توانید از برجسب **meta** و از دو مشخصه **content** و **http-equiv** به شیوه زیر استفاده کنید :

```
<meta http-equiv="Refresh"  
content="5;url=http://www.yournewname.com">
```

عدد **5** که در **content** مشاهده می کنید مدت زمانی است طول می کشد تا کاربر به آدرس جدید منتقل شود و این زمان بر حسب ثانیه می باشد؛ که اگر از عدد **0** استفاده کاربر فورا به آدرس جدید منتقل شود. در ضمن بهتر است لینکی در فایل خود قرار دهید تا اگر کاربر به طور خودکار به آدرس جدید منتقل نشد بتواند با کلیک بر لینک موجود به آدرس جدید برود :

```
<a href="http://www.yournewname.com">  
http://www.yournewname.com</a>
```

برجسب <link>

این برجسب بیشتر مورد استفاده **CSS** می باشد. **Cascading Style Sheets** که مخفف **CSS** است و در دوره های آموزشی بعدی مفصلا به آن خواهیم پرداخت لذا در اینجا فقط اشاره ای مختصر به آن می کنیم.

برای اضافه کردن شیوه های نگارش به تعداد زیادی از صفحات استفاده از یک برگه شیوه نگارش خارجی کار ایده آلی می باشد. یعنی استفاده از یک فایل **CSS** که تنها با ویرایش آن می توانید ظاهر کلیه صفحات خود را تغییر دهید. هر صفحه باید توسط برجسب <link> (که در سریگ صفحه قرار می گیرد یعنی داخل برجسب **CSS** که شیوه های نگارش در آن تعیین شده اند، متصل شود.

```
<head>
<link rel="stylesheet"
type="text/css" href="mystyle.css" >
</head>
```

در مثال فوق مرورگر شیوه های نگارش تعیین شده را از فایل **mystyle.css** خواهد خواند و متن فایل را بر اساس آنها قالبیندی می کند. یک فایل **CSS** توسط هر ویرایشگر ساده متن از مانند برنامه **notepad** قابل نوشتن است و این فایل نباید هیچ یک از برجسب های **HTML** را داشته باشد و فقط باید شامل دستورات **CSS** باشد و بهتر است با پسوند **.css** ذخیره شود. در مثال زیر یک فایل **CSS** نشان داده شده است :

```
hr {color: sienna}
p {margin-left: 20px}
body {background-image: url("images/back40.gif")}
```

<style> برجسب

این برجسب نیز مورد استفاده **CSS** می باشد. به جای آنکه دستورات **CSS** در فایلی جدا قرار داده شوند می توانند در داخل فایل **HTML** ما قرار گیرند. شیوه نگارش داخلی را در داخل سربرگ و توسط برجسب **<style>** تعیین می کنیم. مانند مثلا زیر :

```
<head>
<style type="text/css">
hr {color: sienna}
p {margin-left: 20px}
body {background-image: url("images/back40.gif") }
</style>
</head>
```

حال مرورگر شیوه های نگارش تعیین شده را می خواند و متن فایل را براساس آنها قالبیندی می کند.

<script> برجسب

از این برجسب زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم دستورات **javascript** یا **vbscript** یا **...** را در فایل **HTML** خود به کار ببریم، یا این دستورات را از فایلی دیگر بخوانیم.

* به عنوان مثال دستور زیر کدهای **java** را از فایل **MyScripts.js** فراخوانی می کند.

```
<script language="javascript" src="MyScripts.js">
</script>
```

مثال زیر کدهای **java** را در **HTML** ما می نویسد که توسط مرورگر اجرا خواهد شد.

```
<script type="text/javascript">
document.write("Hello World!")
</script>
Hello World!
```